

ISUZU
TRUCKS
SERIE FORWARD FT

PODER PARA
SOBRESALIR



FTR-2-S-11

IMÁGEN CON CARÁCTER ILUSTRATIVO

	FTR-2-S-11
MOTOR	4HK1-TCS
TIPO	OHC, turbo intercooler, inyección directa, de 4 cilindros
CILINDRADA	5,193 cc
POTENCIA MÁXIMA	207Hp@2600rpm
PAR MOTOR	706Nm@1600rpm
TRACCIÓN	4x2
CABINA	Cabina extendida de acero, asiento del chofer independiente ajustable, cenicero, ventilación a presión, visera del conductor, consola de cabecera, alfombra de vinyl, grada exterior para mejor acceso a la cabina, tratamiento de pintura anticorrosivo
CHASIS	Sección de canal tipo escalonado - recto en la parte trasera
DIRECCIÓN	Tipo tuerca recirculante con servomecanismo integral
SUSPENSIÓN	Delantera: Ballestas de acero de aleación semielípticas, amortiguador telescópico de doble acción hidráulica. Trasera: Tipo de gemela de ballestas de acero de aleación semielípticas
FRENOS	Servicio: Circuito doble hidroneumático de aire asistido, dobles delanteros y traseros. Estacionamiento: Tambor (216mm)
TRANSMISIÓN	Isuzu MZW6P. Seis velocidades hacia adelante más retroceso con palanca al piso. Relacion final 6.833 a 1
EMBRAGUE	Plato seco sencillo con control hidráulico asistido por aire, con resorte amortiguador. Tamaño 350 mm
NEUMÁTICOS	Delanteros y traseros: 11R22.5-14, sobre aros de acero reforzados, doble llanta trasera
GARANTÍA	3 años o 100,000 km lo que ocurra primero

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	FTR-2-S-11
PESO BRUTO DEL VEHÍCULO	13,910Kg
PESO DEL VEHÍCULO	4,410 kg
CARGA ÚTIL (NO INCLUYE CARROCERÍA)	9,500Kg
CAPACIDAD DE EJE DELANTERO	6,300 kg
CAPACIDAD DE EJE TRASERO	9,200 kg
LONGITUD TOTAL	8,505 mm
ANCHO TOTAL	2,400 mm
ALTURA TOTAL (CABINA)	2,720 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	5,050 mm
ANCHO DE VÍA DELANTERO	1,990 mm
ANCHO DE VÍA TRASERO	1,790 mm
LARGO DE CHASIS APROVECHABLE	6,435 mm
ALTURA AL EXTREMO DEL CHASIS	1,035 mm
BATERÍA	65D23L
ALTERNADOR	24V-50A
TANQUE DE COMBUSTIBLE	52.6 galones

EQUIPAMIENTO	FTR-2-S-11
Filtro de aire a prueba de agua	•
Filtro de combustible separador de agua	•
Refrigerante de larga duración	•
Tacómetro	•
Cabeceras integradas a los asientos	•
Viseras en ambos lados de la cabina	•
Cinturón de seguridad de tres puntos para conductor y pasajero más uno de dos ptos central	•
Ventilador y desempañador	•
Radio AM/FM con 2 parlantes	•
Reloj Digital	•
Limpiadores intermitentes	•
Manijas auxiliares para ingreso	•
Espejos panorámicos en ambas puertas	•
Faros principales de halógeno	•
Halógenos neblineros	•
Alarma de retroceso	•