

**ISUZU**  
**TRUCKS**  
**SERIE REWARD NQ**

**PODER PARA**  
**RESISTIR**



**NQR75L-HN5VAYN**  
**NQR75L-KN5VAYN**  
**NQR75L-LN5VAYN**

IMÁGEN CON CARÁCTER ILUSTRATIVO

	NQR75L-HN5VAYN	NQR75L-KN5VAYN	NQR75L-LN5VAYN
<b>MOTOR</b>	4HK1-TCN		
<b>TIPO</b>	Diesel, Turbo cargado con intercooler de apertura variable		
<b>CILINDRADA</b>	5,200 cc		
<b>POTENCIA MÁXIMA</b>	150Hp@2600Rpm		
<b>PAR MOTOR</b>	404 Nm@1500-2600Rpm		
<b>TRACCIÓN</b>	4x2		
<b>CABINA</b>	Cabina abatible, asiento del chofer independiente y ajustable, portavasos, equipado con anti-corrosivo, cerradura del depósito de combustible, visera para conductor y acompañante, tapicería de tela		
<b>CHASIS</b>	Tipo escalera, recto y plano, reforzado para trabajo pesado de alta durabilidad		
<b>DIRECCIÓN</b>	Hidráulica de bolas circulantes		
<b>SUSPENSIÓN</b>	Muelles de láminas semielíptico, amortiguador telescópico de doble acción hidráulica		
<b>FRENOS</b>	Delanteros y traseros de tambor. Circuito hidráulico doble. Freno de parqueo: Tipo de expansión mecánica en la transmisión trasera; con freno al escape		
<b>TRANSMISIÓN</b>	6 velocidades hacia adelante más reversa (MY6S) Relación final de transmisión 4.777:1		
<b>EMBRAGUE</b>	Monodisco seco con resorte de diafragma y control hidráulico. 325 mm.		
<b>NEUMÁTICOS</b>	Delanteras 215/75R17.5 y Traseras doble llanta		

<b>DIMENSIONES Y CAPACIDADES</b>	NQR75L-HN5VAYN	NQR75L-KN5VAYN	NQR75L-LN5VAYN
<b>PESO BRUTO DEL VEHÍCULO</b>	8,500 kg	8,500 kg	8,500 kg
<b>PESO DEL VEHÍCULO</b>	2,720 kg	2,760 kg	2,845kg
<b>CARGA ÚTIL (NO INCLUYE CARROCERÍA)</b>	5,780 kg	5,740 kg	5,655 kg
<b>CAPACIDAD DE EJE DELANTERO</b>	3,100 kg	3,100 kg	3,100 kg
<b>CAPACIDAD DE EJE TRASERO</b>	6,600 kg	6,600 kg	6,600 kg
<b>LONGITUD TOTAL</b>	5,985 mm	6,635 mm	7,355 mm
<b>ANCHO TOTAL</b>	2,040 mm	2,040 mm	2,040 mm
<b>ALTURA TOTAL (CABINA)</b>	2,275 mm	2,275 mm	2,275 mm
<b>DISTANCIA ENTRE EJES</b>	3,665 mm	3,815 mm	4,175 mm
<b>ANCHO DE VÍA DELANTERO</b>	1,680 mm	1,680 mm	1,680 mm
<b>ANCHO DE VÍA TRASERO</b>	1,650 mm	1,650 mm	1,650 mm
<b>LARGO DE CHASIS APROVECHABLE</b>	4,300 mm	4,950 mm	5,670 mm
<b>ALTURA AL EXTREMO DEL CHASIS</b>	830 mm	830 mm	830 mm
<b>BATERÍA</b>	75D31L	75D31L	75D31L
<b>ALTERNADOR</b>	24V-80A	24V-80A	24V-80A
<b>TANQUE DE COMBUSTIBLE</b>	26 Galones	26 Galones	26 Galones

<b>EQUIPAMIENTO</b>	NQR75L-HN5VAYN NQR75L-KN5VAYN NQR75L-LN5VAYN
Toma de aire en la parte superior (Snorkel)	●
Filtro de combustible separador de agua	●
Refrigerante de larga duración (Aprox. 100,000 km)	●
Tacómetro	●
Cabeceras integradas a los asientos	●
Cinturones de seguridad laterales de tres puntos y central de dos puntos	●
Desempañador de vidrio	●
Calefacción y desempañador	●
Radio AM/FM con 2 parlantes	●
Volante ajustable en altura y profundidad	●
Manijas auxiliares para ingreso	●
Espejos panorámicos en ambas puertas	●
Faros principales de halógeno	●
Halógenos antiniebla	●
Luces de cruce sincronizadas	●
Estribos de cabina en aluminio	●
Alarma de retroceso	●

  

<b>GARANTÍA</b>	
	3 años o 100,000 km lo que ocurra primero