



ISUZU



CON ISUZU CAMIONES

TUDO ES MÁS
FÁCIL

**NUEVA GENERACIÓN
MÁS POTENCIA Y ECONOMÍA**

Para satisfacer las necesidades
de transporte de su empresa.



SERIE N NKR-II



EQUIPAMIENTO / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS N NKR-II

MOTOR	NKR II-55 E / 2.5 TON	NKR IICARGO / 3.5 TON
Tipo	4 cilindros en línea, Inyección Directa Turbo Intercooler	
Cilindrada	2.771 cc	
Potencia Máxima	67 KW (91 ps) @ 3.600 RPM	
Torque	96 N-m (20 Kg-m) @ 2.000 RPM	
Combustible	Diesel	

EQUIPAMIENTO	NKR II-55 E / 2.5 TON	NKR IICARGO / 3.5 TON
Tacómetro	X	X
Calefacción y desempañador	X	X
Radio CD con 2 parlantes	X	X
Espejos panorámicos en ambas puertas	X	X
Faros principales de halógeno	X	X
Luces de cruce sincronizadas	X	X
Volante ajustable	X	X
Tapicería en tela de alta resistencia	X	X
Cabeceras integradas a los asientos	X	X
Vicerias en ambos lados de la cabina	X	X
Manijas auxiliares para ingreso	X	X
Badeja portavasos en el dash	X	X
Alarma de retoceso	X	X
Compensador de altura en el motor	X	X
Filtro de aire a prueba de agua	X	X
Filtro de combustible doble	X	X
Filtro de combustible separador de agua	X	X
Tapón de combustible con llave	X	X
Tratamiento anticorrosivo	X	X

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	NKR II-55 E / 2.5 TON	NKR IICARGO / 3.5 TON
Peso bruto del Vehículo	4.100 Kg	5.200 Kg
Peso del Vehículo	1.590 Kg	1.810 Kg
Carga útil (no incluye carrocería)	2.580 Kg	3.530 Kg
Capacidad de eje delantero	2.500 Kg	2.500 Kg
Capacidad de eje trasero	3.000 Kg	4.000 Kg
Longitud total	4.590 mm	5.830 mm
Ancho total	1.695 mm	1.695 mm
Altura total (cabina)	2.105 mm	2.120 mm
Distancia entre ejes	2.490 mm	3.360 mm
Ancho de vía delantero	1.385 mm	1.385 mm
Ancho de vía trasero	1.395 mm	1.425 mm
Largo chasis aprovechable	3.025 mm	4.265 mm
Altura al extremo del chasis	780 mm	770 mm
Radio de giro	4.8 metros	4.8 metro
Batería	12 voltios / 80 amperios	12 voltios / 48 amperios
Alternador	12 voltios / 50 amperios	12 voltios / 60 amperios
Arrancador	12 voltios / 2.0 Kilowatts	12 voltios / 2.0 kilowatts
Capacidad tanque de combustible	75 L	100 L

CABINA	NKR II-55 E / 2.5 TON	NKR IICARGO / 3.5 TON
Monocoque, de acero de volteo, con tratamiento anticorrosivo, asiento del chofer independiente ajustable, puertas de apertura total a 90°, grada en aluminio.	X	X

CHASIS	NKR II-55 E / 2.5 TON	NKR IICARGO / 3.5 TON
Tipo escalera, recto y plano, reforzado para trabajo pesado de alta durabilidad.	X	X

DIRECCIÓN	NKR II-55 E / 2.5 TON	NKR IICARGO / 3.5 TON
Hidráulica de bolas recirculantes	X	X

SUSPENSIÓN	NKR II-55 E / 2.5 TON	NKR IICARGO / 3.5 TON
Delantera por eje rígido tipo viga Elliot invertida por muelles semielípticos con amortiguadores hidráulicos de doble acción	X	X
Trasera por muelles semielípticos en eje tipo banjo flotante	X	X

FRENOS	NKR II-55 E / 2.5 TON	NKR IICARGO / 3.5 TON
Frenos de tambor, circuito hidráulico doble con cilindro principal en tandem y servo asistidos al vacío, con zapata primaria y secundaria atrás y adelante.	X	X

NEUMATICOS	NKR II-55 E / 2.5 TON	NKR IICARGO / 3.5 TON
Delanteros 700x15/8PR, traseros 750x15/10PR sobre aros de acero reforzados, llanta sencilla	X	
Delanteros y traseros 750x15/8PR, sobre aros de acero reforzados, doble llanta trasera		X

TRANSMISIÓN	NKR II-55 E / 2.5 TON	NKR IICARGO / 3.5 TON
Sincronizada de 5 velocidades hacia delante y 1 hacia atrás	X	X

EMBRAGUE	NKR II-55 E / 2.5 TON	NKR IICARGO / 3.5 TON
Monodisco seco con resorte de diafragma. Control hidráulico	X	X

GARANTÍA	3 años o 100.000 Km. Lo que ocurra primero	
----------	--	--

Probados y fiables, los camiones de la **SERIE N DE ISUZU** proporcionan una operación baja en costo a los negocios que comprenden el valor de la fiabilidad y de un rendimiento extraordinario. Por su fácil mantenimiento y sus magníficas cualidades de utilidad y comodidad, es fácil ver porqué la **SERIE N** de **ISUZU** es la líder mundial en camiones de carga ligera.

Con el respaldo y la garantía de



SOLICITE SU OFERTA INGRESANDO A: WWW.ISUZUCR.COM

La Uruca • San Carlos • Liberia/ Central telefónica: 2522-7474

ISUZU
SE ENCARGA DE TODO.