

ISUZU TRUCKS

FTR

FTR34SL-PDPEN **4X2**
FORWARD SERIES
🇯🇵 100% JAPONÉS



📦 10.3 TONELADAS

🔧 MOTOR 7.8 / 240HP / 706NM

⚙️ TURBO INTERCOOLER

🚚 CABINA SENCILLA



Encuentrenos en: www.isuzucr.com o contáctenos al: 2522-7474



FTR

FTR34SL-PDPEN **4X2**
FORWARD SERIES



100% JAPONÉS



ISUZU TRUCKS

*ISUZU MOTORS LIMITED se reserva el derecho de modificar las especificaciones y el equipo sin notificación previa. Los datos de las especificaciones y los equipos mencionados o mostrados en este folleto también están sujetos a modificaciones para cumplir con las condiciones locales y los requisitos gubernamentales. Consulte con su concesionario local ISUZU para obtener datos más completos sobre cualquier modificación que sea necesaria. Aclaración: Los colores reales de la carrocería del vehículo pueden variar ligeramente con respecto a los colores de las fotografías impresas en este folleto. Algunos de los accesorios y equipos que se muestran en este folleto han sido utilizados solamente con fines fotográficos y son opcionales.

DATOS GENERALES

Motor	
Tipo	OHC,Turbo Intercooler, inyección directa, de 4 cilindros
Cilindrada	7.790 cc
Potencia máxima	240Hp@2400rpm
Par motor	706Nm@1450rpm
Nivel de emisiones	Euro III
Tracción	4x2
Cabina	Cabina sencilla de acero abatible, asiento del chofer independiente ajustable, cenicero, ventilación a presión, consola de cabecera, tapicería de tela, alfombra de vinil, grada exterior para mejor acceso a la cabina, tratamiento de pintura anticorrosivo
Chasis	Sección de canal tipo escalonado - recto en la parte trasera
Dirección	Tipo tuerca recirculante con servomecanismo integral
Suspensión	Delantera: Ballestas de acero de aleación semielíptica, amortiguador telescópico de doble acción hidráulica. Trasera: Tipo de gemela de ballestas de acero de aleación semielíptica
Frenos	Servicio: Circuito doble hidroneumático de aire asistido, delante y detrás con dos zapatas delanteras. Estacionamiento: Tambor (216mm), Sistema AOH
Transmisión	6 velocidades hacia adelante más reversa con (MZW6P) REL. 1era 6.615 / REL. 6ta: 0.722 / REL. Final 5.571
Embrague	Plato seco sencillo con control hidráulico asistido por aire, con resorte amortiguador. Tamaño 381 mm
Neumáticos	Delanteros y traseros: 11R22.5-148/145, sobre aros de acero reforzados, doble llanta trasera

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Peso bruto del vehículo	15.000 kg
Peso del vehículo	4.685 kg
Carga útil (no incluye carrocería)	10.315 kg
Capacidad de eje delantero	6.300 kg
Capacidad de eje trasero	9.200 kg
Longitud total	8.505 mm
Ancho total	2.400 mm
Altura total (cabina)	2.509 mm
Distancia entre ejes	5.050 mm
Ancho de vía delantera	1.795 mm
Largo de chasis aprovechable	6.439 mm
Altura al extremo del chasis	953 mm
Batería	65D23L
Alternador	24V-500A
Tanque de combustible	52.6 Galones

EQUIPAMIENTO

Refrigerante de larga duración (aprox. 100.000 km)	✓
Filtro de combustible separador de agua	✓
Filtro de aire a prueba de agua	✓
Tacómetro	✓
Alarma de retroceso	✓
Cinturones de seguridad de tres puntos para conductor y pasajero más uno de dos puntos central	✓
Ventilador y desempañador	✓
Radio AM/FM con 2 parlantes	✓
Manijas auxiliares para ingreso	✓
Faros principales de halógeno	✓
Halógenos antiniebla	✓
Espejos panorámicos en ambas puertas	✓
Cabecera integradas a los asientos	✓
Limpiadores intermitentes	✓
Reloj digital	✓
Aire acondicionado	✓
Viseras en ambos lados de la cabina	✓