

ISUZU NMR TRANSMISIÓN AMT



100%
JAPONÉS

CHASIS LARGO: NLCR2AMT+A



MAYOR COMODIDAD AL CONDUCIR

MOTOR 3.0 / 129HP / 330NM

OPTIMIZACIÓN CONSUMO DE COMBUSTIBLE

TURBO INTERCOOLER

SIN PÉRDIDA DE FUERZA Y POTENCIA

3.5 TONELADAS



DATOS GENERALES

- Código de motor: 4JJ1-TCC
- Tipo: Diesel, 4 cilindros en línea, Turbo Intercooler, Riel Común
- Cilindrada (cc): 2,999
- Potencia máxima (Hp@rpm): 129@3,050
- Torque (Nm@rpm): 330@1600-2600
- Sistema de emisiones: EURO III
- Combustible: Diesel
- Tracción: 4X2
- Cabina sencilla: abatible manual con advertencia de inclinación, porta vasos, tapicería de tela, viseras tapasol, puerto de carga USB, tapa de combustible con llave
- Capacidad: 3 pasajeros
- Dirección: Hidráulica con pistón integral tipo tuerca de bolas recirculantes
- Transmisión automatizada AMT
- Relaciones de transmisión: 1ra: 5.315 / 2da: 3.053 / 3ra: 1.655 / 4ta: 1.000 / 5ta: 0.721 / Rev: 5.068
- Relación final transmisión: 5.375:1
- Chasis: Tipo escalera, recto y plano, reforzado para trabajo pesado de alta durabilidad
- Suspensión delantera: Resorte de hoja semielíptico, de acero aleado con hojas cónicas, con ojo completamente envuelto. Abrazadera tipo eslabón de 2 barras utilizada en el extremo trasero del resorte. Amortiguador hidráulico de doble acción, tipo telescópico
- Suspensión trasera: Resorte de hoja semielíptico, de acero aleado con hojas cónicas, con ojo completamente envuelto. Amortiguador hidráulico de doble acción, tipo telescópico
- Frenos: VAC (Circuito hidráulico doble asistido por vacío), delanteros y traseros de tambor con freno de estacionamiento de accionamiento mecánico, freno al escape
- Embrague: Placa única seca con resorte amortiguador. Resorte de presión tipo diafragma
- Neumáticos: Delanteros y traseros: 7.00R16-10; de doble rodaje trasero

EQUIPAMIENTO

- Toma de aire en la parte superior (Snorkel)
- Prefiltro de combustible mejorado con sedimentador
- Refrigerante de larga duración
- Arnés FMS
- Tacómetro
- Cabeceras integradas a los asientos
- Cinturones de seguridad laterales de tres puntos con retractor y central de dos puntos
- Vidrios eléctricos
- Cierre central
- Aire acondicionado
- Radio AM/FM con 2 parlantes
- Volante ajustable
- Manijas auxiliares para ingreso
- Espejos panorámicos en ambas puertas
- Faros principales de halógeno
- Halógenos antiniebla
- Luces de cruce sincronizadas
- Estribos de cabina en aluminio
- Alarma de retroceso

CAPACIDADES Y MEDIDAS

Peso bruto del vehículo	5,500 Kg
Peso del vehículo	2,155 Kg
Carga útil (no incluye carrocería)	3,345 Kg
Capacidad de eje delantero	2,900 Kg
Capacidad de eje trasero	5,000 Kg
Longitud total	6,020 mm
Ancho total	1,815 mm
Altura total (cabina)	2,160 mm
Distancia entre ejes	3,345 mm
Ancho de vía delantero	1,475 mm
Ancho de vía trasero	1,425 mm
Voladizo delantero	1,110 mm
Voladizo trasero	1,565 mm
Largo de chasis	4,457 mm
Batería	80D26L
Alternador	24V-50A
Capacidad del tanque de combustible	100 Litros

GARANTÍA

3 años o 100,000 km lo que ocurra primero