


ISUZU TRUCKS

NPS

NPS75L-HL5VAYN **4X4**
REWARD SERIES

 100% JAPONÉS

 4.6 TONELADAS

 MOTOR 5.2 / 150HP / 402NM

 CON AIRE ACONDICIONADO

 CABINA SENCILLA



Encuentrenos en: www.isuzucr.com o contáctenos al: 2522-7474




GRUPO Q

NPS

NPS75L-HL5VAYN 4X4 REWARD SERIES



100% JAPONÉS



ISUZU TRUCKS

*ISUZU MOTORS LIMITED se reserva el derecho de modificar las especificaciones y el equipo sin notificación previa. Los datos de las especificaciones y los equipos mencionados o mostrados en este folleto también están sujetos a modificaciones para cumplir con las condiciones locales y los requisitos gubernamentales. Consulte con su concesionario local ISUZU para obtener datos más completos sobre cualquier modificación que sea necesaria. Aclaración: Los colores reales de la carrocería del vehículo pueden variar ligeramente con respecto a los colores de las fotografías impresas en este folleto. Algunos de los accesorios y equipos que se muestran en este folleto han sido utilizados solamente con fines fotográficos y son opcionales.

DATOS GENERALES

Motor	4HK1-TCN
Tipo	Diesel, Turbo Intercooler
Cilindrada	5,193 cc
Potencia máxima	150Hp@2600rpm
Par motor	402Nm@1,500-2,600rpm
Nivel de emisiones	Euro III
Tracción	4x4
Cabina	Cabina abatible con advertencia de inclinación, asiento del chofer independiente y ajustable, portavasos, puerto de carga USB, cerradura del depósito de combustible, visera para conductor y pasajero, tapicería de tela, capacidad para 3 pasajeros
Chasis	Tipo escalera, recto y plano, reforzado para trabajo pesado de alta durabilidad
Dirección	Hidráulica de bolas circulantes
Suspensión	Muelles de láminas semielípticas, amortiguador telescópico de doble acción hidráulica
Frenos	Delanteros y traseros de tambor. Circuito hidráulico doble. Freno de parqueo: Tipo de expansión mecánica en la transmisión trasera: con freno al escape. Sistema VAC y LSPV
Transmisión	5 velocidades hacia adelante más reversa (MYY-5T) REL. 1era: 5.315 REL. Final: 5.125
Embrague	Placa sencilla seca con muelle de diafragma y control hidráulico de diámetro: 325mm
Neumáticos	Delanteros y traseros: 7.50R16-12; de doble rodaje trasero
Garantía	3 años o 100,000 Kms, lo que ocurra primero

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Peso bruto del vehículo	7.500 Kg
Peso del vehículo	2.910 Kg
Carga útil (no incluye carrocería)	4.590 Kg
Capacidad de eje delantero	3.100 kg
Capacidad de eje trasero	6.600 kg
Longitud total	5.985 mm
Ancho total	2.120 mm
Altura total (cabina)	2.455 mm
Distancia entre ejes	3.395 mm
Ancho de vía delantero	1.675 mm
Ancho de vía trasera	1.650 mm
Largo de chasis aprovechable	4.305 mm
Altura al extremo del chasis	808 mm
Batería	80D26L
Alternador	24V - 50A
Tanque de combustible	26 Galones

EQUIPAMIENTO

Toma de aire en la parte superior (Snorkel)	✓
Filtro de combustible mejorado con sedimentador	✓
Enfriador de aceite de motor	✓
Espéjos retrovisores en soporte	✓
Tacómetro	✓
Cinturones de seguridad laterales de 3 puntos y central de 2 puntos	✓
Volante ajustable en altura y profundidad	✓
Radio AM/FM con 2 parlantes	✓
Aire acondicionado	✓
Ventanas eléctricas	✓
Manijas auxiliares para ingreso	✓
Faros principales de halógeno	✓
Halógenos antiniebla	✓
Luces de cruce sincronizadas	✓
Alarma de retroceso	✓
Arnés FNS	✓