

ISUZU
TRUCKS
SERIE REWARD NP



100%



NPR75L-KL5VAYN

IMÁGEN CON CARÁCTER ILUSTRATIVO

	NPR75L-KL5VAYN
MOTOR	4HK1-TCN
TIPO	Diesel, Turbo cargado con intercooler de apertura variable
CILINDRADA	5,193 cc
POTENCIA MÁXIMA	150Hp@2600Rpm
PAR MOTOR	402Nm@1500Rpm
NIVEL DE EMISIONES	Euro III
TRACCIÓN	4x2
CABINA	Cabina abatible, asiento del chofer independiente y ajustable, portavasos, equipado con anti-corrosivo, cerradura del depósito de combustible, visera para conductor y pasajero, tapicería de tela
CHASIS	Tipo escalera, recto y plano, reforzado para trabajo pesado de alta durabilidad
DIRECCIÓN	Hidráulica de bolas circulantes
SUSPENSIÓN	Muelles de láminas semielípticas, amortiguador telescópico de doble acción hidráulica
FRENOS	Delanteros y traseros de tambor. Circuito hidráulico doble. Freno de parqueo: Tipo de expansión mecánica en la transmisión trasera; con freno al escape. Sistema VAC
TRANSMISIÓN	6 velocidades hacia adelante más reversa (MYY-6S) Relación 1era: 5.979 Relación final: 4.777
EMBRAGUE	Placa sencilla seca con muelle de diafragma y control, hidráulico de diámetro: 325mm
NEUMÁTICOS	Delanteros y traseros: 7.50R-16-14 de rodaje doble

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	NPR75L-KL5VAYN
PESO BRUTO DEL VEHÍCULO	7,000 kg
PESO DEL VEHÍCULO	2,120 kg
CARGA ÚTIL (NO INCLUYE CARROCERÍA)	4,880 kg
CAPACIDAD DE EJE DELANTERO	3,100 kg
CAPACIDAD DE EJE TRASERO	6,600 kg
LONGITUD TOTAL	6,635 mm
ANCHO TOTAL	2,040 mm
ALTURA TOTAL (CABINA)	2,311.5 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	3,815 mm
ANCHO DE VÍA TRASERA	1,650 mm
LARGO DE CHASIS APROVECHABLE	4,955 mm
ALTURA AL EXTREMO DEL CHASIS	739 mm
BATERÍA	80D26L
ALTERNADOR	24V - 80A
TANQUE DE COMBUSTIBLE	26 Galones

EQUIPAMIENTO	NPR75L-KL5VAYN
Toma de aire en la parte superior (Snorkel)	•
Refrigerante de larga duración (Aprox. 100,000 km)	•
Tacómetro	•
Cinturones de seguridad laterales de tres puntos y central de dos puntos	•
Desempañador de vidrio	•
Calefacción y desempañador	•
Radio AM/FM con 2 parlantes	•
Volante ajustable en altura y profundidad	•
Manijas auxiliares para ingreso	•
Espejos panorámicos en ambas puertas	•
Faros principales de halógeno	•
Halógenos antiniebla	•
Alarma de retroceso	•